

SISTEMA DE SONIDO PARA COLEGIOS E INSTITUTOS EDUCACIONALES

SISTEMA HIBRIDO DE AUDIO ANALÓGICO/IP



1 Centro programable de emergencia (C.P.E.)

- Grabador digital de alta definicion.
- Cantidad de mensajes: "3". Duracion: 20 segundos c/u.
- Llave de seguridad para prevenir disparos accidentales.
- Pulsadores industriales de alta resistencia.
- Disparo remoto a través de conector DB9.
- Rele de salida para control de disp. externos.
- Gabinete metálico 19" para montar en gabinete rack.
- Marca Intercron Modelo GT - CPE3001/R



INTERCRON

SISTEMA DE SONIDO PARA COLEGIOS E INSTITUTOS EDUCACIONALES

② Ruteador automatico de 3 entradas

- Entradas: C.P.E., micrófono y música funcional.
- Parámetros de detección automática configurables.
- Control individual de pre amplificador y control general de volumen.
- Indicadores led de alto brillo.
- Gabinete metalico 19" para montar en gabinete rack.
- Marca Intercron Modelo GT - 301/5X

③ Integrador analógico / IP

- Conversor de audio IP/Analógico.
- Protocolo SIP 2.0 (UDP).
- Amplificador integrado clase D.
- Fuente de alimentación: 12v.
- Rele de salida para control de disp. externos.
- Gabinete metálico 19" para montar en gabinete rack.
- Marca Intercron Modelo GT-IPS

④ Amplificador de potencia estéreo.

- Amplificador estereo/bridge.
- Potencia rms max 2x300w.
- Indicadores led de señal y clipping.
- Proteccion electronica.
- Salida de 100v.



INTERCRON

SISTEMA DE SONIDO PARA AUDIO-EVACUACIÓN Y BUSCA PERSONAS

Permite informar a los alumnos y personal del colegio la necesidad de autoevacuar el establecimiento, y dar instrucciones mediante altoparlantes. También permite ubicar personas mediante el llamado en altavoz.



INTERCRON

SISTEMA DE SONIDO PARA AUDIO-EVACUACIÓN Y BUSCA PERSONAS



Modelo GT - PE5/T

Parlante para techo

- Parlante de embutir para techo 5".
- Potencia máx. Rms 6w.
- Respuesta en frecuencia: 70hz - 12khz.
- Entrada para líneas de 100v.
- Sistema de montaje rápido.
- Colores disponibles: blanco



Modelo GT - BQ245/T

Parlante para pared

- Baffle inyectado de 3 vías.
- Potencia máx. Rms 10w.
- Respuesta en frecuencia: 80hz - 21khz.
- Entrada para línea de 100v.
- Dimensiones: 210 x 140 x 120mm.
- Grampas de fijación direccionables.
- Colores disponibles: blanco y negro.



Modelo GT - BAC40

Bocina

- Bocina circular de 10".
- Potencia P-RMS 30w/15w
- Impedancia 8 Ohms.
- Diámetro de boca 250mm.
- Profundidad 320mm.
- Grampa de fijación articulada.
- Material: aluminio repujado.
- Entrada para líneas de 100v.



INTERCRON

SISTEMA BILATERAL SEMI-MANOS LIBRES

ÁREA JARDÍN Y PRIMARIA

Permite a los maestros solicitar material faltante, sin necesidad de salir del aula.

Compuesto por:



Modelo IC-09

Consola bilateral
a instalar en la Dirección
y/o sala de materiales.



Modelo IC-RT

**Intercomunicadores
remotos**
a instalar en las aulas.

DESCRIPCIÓN:

- Comunicación al instante.
- Monitoreo y control del aula.
- Llamado independiente o general
- Se puede poner más de una consola.
- Excelente calidad de transmisión y recepción.
- Permite individualizar la procedencia del llamado



INTERCRON

LLAMADOR DE BAÑO AUTÓNOMOS O DISCAPACITADOS

Modelo IC-134



Artefacto luminoso indicacion de llamada

- Vision 180°
- Leds de alto brillo
- Larga vida útil y bajo consumo
- Fuente de alimentación incorporada o externa
- Base metálica para montar sobre caja empotrada.
- Dimensiones 120 x 125 x 43 mm
- Encendido rojo y buzzer de llamada intermitente.

Modelo IC-134/RB



Pulsador de baño

- Cordon de activacion de llamada
- Led indicador
- Pulsador de anulacion de llamada
- Dimensiones 50 x 100 mm
- Montaje sobre caja rectangular empotrada

Modelo IC-124/E



INTERCRON