

# Intercomunicador Antivandálico Puertas Exclusas y/o Celdas

Consola electrónica para 04 comunicaciones. Modelo IC-04



- \* Construido en gabinete metálico pintado con pintura EPOXI, preparado para uso intensivo.
- \* Señalización luminosa a través de Led de alta eficiencia, que permite individualizar la procedencia de la llamada, en dos colores diferenciando el estado de la comunicación.
- \* La transmisión se efectúa a través de un micrófono tipo electret, de Ultra linealidad.
- \* La recepción tiene un parlante de alta impedancia que le permite máxima adaptación a la red.
- \* Señalización sonora ululante e intermitente.
- \* Control de volumen PRE- ajustable.
- \* Ensamblada en módulos enchufables para su fácil reposición.
- \* Fijación en pared, escritorio o en mesa de trabajo.
- \* El sistema permite instalar otra Consola en forma paralela, el interno que llama puede ser atendido por cualquiera de ellas.

## Fuente de Alimentación IC - 204.



- \* Construida en gabinete metálico para montar cerca de la consola en el sector más conveniente de la instalación.-
- \* Entrada 220 VCA +/- 10%.-
- \* Salida 20 VCC 0.5 Amp.- Estabilizada.-



# INTERCRON

# Intercomunicador Antivandálico Puertas Exclusas y/o Celdas

## Intercomunicadores Remotos IC - RT/C



- \* Construído en frente metálico pintado con pintura EPOXI, preparado para empotrar en pared o montaje exterior.
- \* Dimensiones 100 mm x 160 mm x 100 mm de profundidad.
- \* Diseñado especialmente para no ser violentado por introducción de objetos punzantes y/o líquidos.
- \* Pulsador llamador antivandálico, en cuerpo metálico con acabado cromado.
- \* Cada puesto contiene un micrófono de alta sensibilidad para captar los sonidos a una distancia considerable.
- \* La recepción se realiza a través de un parlante protegido por tres paneles evitando ser destruido por objetos, líquidos, etc.
- \* Potencia de salida (800 mw), que permite ser escuchado de una distancia de hasta 5 metros.



# INTERCRON